

**Die Getreidequetsche "Spezial" mit Walzen mit Chrom-Nickel-Bor Beschichtung quetscht neben Getreide auch Mais.**

**„Besonders geeignet als Malzmühle und für die Futtermittelzubereitung“**

**Ausrüstung:**

Elektromotor mit auf Schwingpuffern montiertem Schalter mit Motorschutz und Amperemeter; Antrieb mit 6 Keilriemen, Doppelantrieb, eingebauter Topfmagnet, Reinigungsöffnung, beide Quetschwalzen verschleißschutz-beschichtet; stufenlose, exzentrische Schnellverstellung des Quetschspaltes, Einlauftrichter, Montagevorrichtung zum Einhängen in Fußgestell oder Wandkonsole, Auslaufrahmen mit Stütze zum direkten Auf- oder Absetzen.

Typ		Motor	Art.Nr.
Spezial	40-28	4,0kw/380V/1450U	Q4028600
Spezial	40-28/L	4,0kw/380V/950U	Q40286LL
Spezial	55-28	5,5kw/380V/1450U	Q5528600
Spezial	55-28/L	5,5kw/380V/950U	Q55286LL

**Bei Mais, Erbsen und Bohnen erhöht sich die Leistung durch Motoren mit 900U/min Drehzahl "L"**

**Zubehör:**

Fußgestell Auslaufhöhe 720mm	Q4018057
Wandkonsole "Spezial"	Q5528047
Auslauf reduziert auf 150mm	Q4018069
Abstreifer	Q4028071

**Getreidequetsche Typ "Spezial"**



Getreidequetsche „Spezial“ mit Fuß



Turmanlage, VMS Mischer mit aufgesetzter Quetsche und Kornbehälter



VME- Mischer mit seitlich angebauter Getreidequetsche Staubfreie Verbindung zum Mischer