

Der „**Rekordmischer**“ 1,2 t bis 3,05 t hat die Vorteile des Vertikalmischer:

Die Brückenbildung bei leichtem Mischgut im Konusbereich ist durch die über die gesamte Breite hinaus arbeitende Schubschnecke jedoch wesentlich unproblematischer. Außerdem können beidseitig durch die Schubschnecke Komponente effektiver zugeführt werden. Für Mischungen mit Öl, Säure, CCM oder hohen Anteil vom leichtem Mischgut ist der Rekordmischer durch seine zwei Mischschnecken bestens geeignet.

Die Mischzeit beim rekordmischer, kann auf 5 Minuten reduziert werden!

Inhalt Kg	Inhalt Ltr.	Gesamthöhe	Motor	Art.Nr.	€
1200	2000	2,74m	3,0 kw/900U/min + 1,1 kw	RME1200	7.748,--
1550	2500	3,24m	4,0 kw/900U/min + 1,1 kw	RME1550	8.181,--
2050	3380	3,94m	4,0 kw/900U/min + 1,1 kw	RME2050	9.510,--
3050.	5100	5,31m	5,5 kw/900U/min + 1,1 kw	RME3050	9.989,--

Unterbau mit Konus aus V2A **Mehrpriis 1.110,--**

Zubehör: siehe Seite 30 €

zusätzlicher Auslauf 150mmØ **98,--**

erweiterter Einfülltrichter 1200mm x 800mm **757,--**

Unterbau Edelstahl V2A - **Mehrpriis 842,--**

Spatenschieber 200mmØ mit elektr. Antrieb geschlossene Ausführung **532,--**



Maße in mm					
Inh.kg	A	B	C	D	AG*
1200	2740	1350	3300	700	3360
1550	3240	1350	3300	1200	3970
2050	3940	1350	3300	1900	4650
3050	5310	1350	3300	3270	6050

* AG-Maß = Höhe bei Antrieb Getriebemotor

