

Strukturmühle TYP „SM-30“



Vertikalmühle mit tangentialen Einlauf und mechanischer Einlaufmengenregulierung. Die Magnetschwelle mit Permanentmagneten und Reinigungsklappe schützt die Maschine vor Eisenteilen. Das Mahlwerk mit 30 Schläger auf 3 Achsen bzw. 32 Schläger auf 4 Achsen sitzt direkt auf der Motorwelle. Der abnehmbare Frontdeckel ermöglicht ein leichtes und schnelles Wechseln des Mahlsiebes ohne zeitaufwendige Demontage des Trichters oder Auslaufs. Das Mühlengehäuse wird ringsum vom Mahlsieb abgedeckt und kann dadurch nicht verschleifen. Mühle mit Filteranschluss 150mmØ + 3m Filter

Ausrüstung: Flanschmotor 3000 U/min mit Klemmbrett, Einlauftrichter 600mmx600mm oder 150mmØ, 2 Mahlsiebe, **ohne** Schalter

| Typ | Motor kW | Art.Nr. |
|----------|----------|---------|
| SM-30-3A | 7,5 | SM30750 |
| SM-30-3A | 9,0 | SM30090 |
| SM-30-3A | 11,0 | SM30110 |

Ausführung SM-32 4A **Mehrpreis**

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Mehrpreis Widia-Schläger | SM30023 |
| Sicherheitsschalter „Siebwechsel“ | SM36918 |

Zubehör

| | |
|--|---------|
| Schalter m. Motorschutz u. Amperemeter | ELS001 |
| Fuß Auslaufhöhe 250mm | SM30057 |
| Fuß Auslaufhöhe 600mm | SM30058 |
| Teleskopfuß 500/600mm | SM30059 |
| Einlauf elektr. Stellmotor | SM30049 |



| Maße in mm | SM 30 | | SM60 | |
|------------|---------|---------|-------|------|
| | SM 30 | SM60 | SM 30 | SM60 |
| A: | 820 | 960 | | |
| B: | 450 | 550 | | |
| C: | 180 | 270 | | |
| D: | 740 | 840 | | |
| H: | 250-600 | 250-600 | | |
| J: | 210 | 190 | | |
| K: | 80 | 80 | | |
| N: | 150 | 200 | | |

