

## Strukturmühle Typ "SM-60"

Vertikalmühle mit tangentialen Einlauf und mechanischer Einlaufmengenregulierung. Die Magnetschwelle mit Permanentmagneten und Reinigungsklappe schützt die Maschine vor Eisenteilen. Das Mahlwerk mit 60 Schlägern auf 3 Achsen sitzt direkt auf der Motorwelle. Der abnehmbare Frontdeckel ermöglicht ein leichtes und schnelles Wechseln des Mahlsiebes ohne zeitaufwendige Demontage des Trichters oder Auslaufs. Das Mühlengehäuse wird ringsum vom Mahlsieb abgedeckt und kann dadurch nicht verschleifen. Mühle mit Filteranschluss 200mmØ + 3m Filter.

**Ausrüstung:** Flanschmotor 3000U/min mit Klemmbrett, Einlauftrichter 600mmx600mm oder 150mmØ, 2 Mahlsiebe, **ohne** Schalter

Typ	Motor kW	Art.Nr.
SM-60-3A	11,0	SM60110
SM-60-3A	15,0	SM60150
SM-60-3A	18,5	SM60185

Ausführung SM-60 4A	Mehrpreis
Mehrpreis Widia-Schläger	SM60023
Sicherheitsschalter am Frontdeckel	SM36918

### Zubehör:

Schalter m. Motorschutz mit Amperemeter	ELS002
Fuß Auslaufhöhe 250mm	SM60057
Fuß Auslaufhöhe 600mm	SM60058
Teleskopfuß 300/600mm	SM60059
Teleskopfuß 500/900mm	SM60047
Einlauf elektrischer Stellmotor	SM60048
elektrische Rohrklappe 150/100	SM60050
Sammeltrichter mit 3 Eingängen – Aufpreis	SM60052



Abb. Strukturmühle SM- 60



Abb. Schubsegment mit angebauten Permanentmagneten, zur bequemen Reinigung von Eisenteilen



SM-60 4 Achsen offen