

Vertikalmischer Ausführung „VMK“

Ausführung 66° Konus mit beidseitiger Komplettschnecke, Antrieb durch Getriebemotor über Klauenkupplung, mit 4 Einläufe 150mmØ, Beimischtrichter, Konsole zur Aufnahme einer Mühle SM-30 oder SM-60, zwei Untenausläufe im Konus. Breite 2550mm, Tiefe 1400mm

Inhalt kg	Inhalt ltr.	Motor Kw	Höhe	Art.Nr. Typ „VMK“
1100	1880	3,0 / 1,5	3190	VMMK1100
1300	2200	3,0 / 1,5	3450	VMMK1300
1600	2630	4,0 / 1,5	3870	VMMK1550
2050	3420	4,0 / 1,5	4440	VMMK2050
2500	4100	5,5 / 1,5	4940	VMMKL500

Turmanlage

Die Bauweise unserer Vertikalmischer „VME“ in Verbindung mit den durchlaufenden Rohrfüßen bringt eine hohe Stabilität und viele Varianten von Einbaumöglichkeiten. Gerade bei der Turmanlage kann einfach die Mühle auf den verlängerten Füßen postiert werden. Gegebenenfalls kann sogar, wie die Abbildung zeigt, ein Vorratsbehälter aufgesetzt werden. In bestimmten Fällen bringt diese platzsparende Bauform große Vorteile

Getreidebehälter, Konus mit Aufsatz 1,34mØ,
Fassungsvermögen ca. 1 to Inhalt
auf 3 Füßen stehend mit Aufnahmetraverse
für Strukturmühle BEH7005

