

Vertikalmischer



Der **Vertikalmischer** ist der traditionelle Kraffttermischer für trockenes, rieselfähiges Gut. Wir fertigen ihn sowohl als Freimischer bei Säurebeimischungen oder mit Zwangsrohr. Wegen dem "290 mm" großen Schneckendurchmesser und "150 mm" niedriger Wendelsteigung mischt der VM besonders schonend und kraftsparend. Durch die Segmentbauweise sind Ausläufe zu den Standfüßen und des Motors bei der Montage flexibel. Serienkonus 62°

Alle Mischer sind alternativ in der Ausführung „F“ als Freimischer (ohne ummantelte Mischschnecke) lieferbar.

| Inhalt kg | Inhalt ltr. | Motor Kw | Höhe bei 62°Konus 135mmØ | Art.Nr. Typ VME |
|-----------|-------------|----------|--------------------------|-----------------|
| 750 | 1230 | 3,0 | 2600mm | VME0750 |
| 950 | 1580 | 3,0 | 2800mm | VME0950 |
| 1100 | 1870 | 3,0 | 3070mm | VME1100 |
| 1300 | 2200 | 4,0 | 3320mm | VME1300 |
| 1600 | 2630 | 4,0 | 3770mm | VME1550 |
| 2100 | 3420 | 4,0 | 4290mm | VME2050 |
| 2500 | 4100 | 5,5 | 4790mm | VME2500 |
| 3000 | 4980 | 5,5 | 5510mm | VME3000 |

Zubehör für Vertikalmischer bis 3t

| Ausführung Typ VM – ohne Beimischtrichter | Minderpreis |
|--|-------------|
| Zusätzlicher Untenauslauf 150mmØ | VM0004 |
| Zusätzlicher Untenauslauf 200mmØ | VM0024 |
| Beimischtrichteranschluß 150mmØ | VM0009 |
| Obenauslauf über Zwangsrohr | VM0005 |
| Spatenschieber mit elektr. Antrieb geschlossene Ausführung | VM0011 |
| Einlauf 150mmØ oben | VM0055 |
| Gummibalg 150mmØ | VM0010 |
| Gummibalg 200mmØ | VM0036 |
| Montageöffnung im Konus | VM0017 |
| Montageöffnung im Zylinder | VM0018 |
| Luftfilter auf Mischerabdeckung | VM0025 |
| Schmiernippelverlängerung auf Mannhöhe | VM0026 |

Sonderzubehör

| | |
|------------------------------------|--------|
| Anbau SM-Mühle am Beimischtrichter | VM0014 |
| Turmaufbau SM-Mühle auf Mischer | VM0032 |

2T Ausführung bei Vertikalmischer bis 2t für mehr als 2000Std/Jahr Laufzeit

| | |
|---|--------|
| Lagerung oben und unten mit Flanschteilung zu Mischschnecke 3-teilig Radial-Axial-Lager | VM0033 |
| Mischschnecke aus 12mm Ausgangsmaterial | VM0034 |
| Ausführung Getriebemotor an Stelle von Keilriemenantrieb - Mehrpreis | VM0027 |
| VMU Ausführung – Beimischtrichter versenkt (sh.Bild) | VM0028 |
| Mehrpreis mit Konus 66° | VM0029 |
| (Gesamthöhe 200mm höher) | |
| Mischerkonus 66° aus V2A | VM0012 |



Vertikalmischer „VMU“ Beimischtrichter versenkbar mit Anschluss für Gummitarabrücke bei Wiegesystem 3 Untenauslauf 3Unteneinlauf, „staubdicht“