

Unsere Getreidequetschen sind vom Aufbau sehr stabil gefertigt. Die Lagerung ist in der Gehäusewand versenkt montiert. Dadurch ist auch im Dauerbetrieb nach Jahren kein Ausschlagen möglich. Die Bedienelemente der Exzenterverstellung mit der stufenlosen Einstellung haben sich über Jahrzehnte bewährt. Das Wichtigste ist die Beschichtung der Quetschwalzen. Durch diese spezielle Beschichtung hat die Riffelung eine mehrfache Standzeit als bei gehärteten oder gepanzerten Stahlwalzen.

Getreidequetschen der Marke „Engl“ sind weltweit nicht nur in der Aufbereitung von Kraftfutter sondern auch zur Malzaufbereitung in Brauereien im Einsatz.



Die Quetsche "Derby" mit Walzen mit Chrom-Nickel-Bor Beschichtung findet auch ihren Einsatz in Brauereien zum Malz mahlen und in der Pferdehaltung. Von der Bedienung über die Aufpanzerung der Walzen bis hin zum Doppelantrieb weist sie dieselben Vorteile auf wie die großen Maschinen. Die Quetsche leistet bei Reiterhöfen bis 20 Pferde gute Dienste.

**Ausrüstung:**

Elektromotor mit angebautelem Schalter mit Motorschutz, Antrieb mit Keilriemen, Doppelantrieb, eingebauter Topfmagnet, beide Quetschwalzen verschleißschutzbeschichtet, exzentrische Schnellverstellung des Quetschspaltes, Einlauftrichter, Vorrichtung zum Befestigen auf Wandkonsole oder Fußgestell.

Typ	Motor	Art.Nr
Derby 11-12/L	1,1kw/380V/950U	Q11380LL
Derby 15-12/L	1,5kw/380V/950U	Q15380LL



**Zubehör:**

Fußgestell "Derby" Auslaufhöhe 600mm	Q1012058
Wandkonsole "Derby"	Q1012047
Aufsatztrichter "Derby" 50kg Inh. Aufpreis	Q1012068
Staubabsaugung "Derby "	
Antrieb gekoppelt an den Motor der Quetsche	Q2218077
Auslauf rund 150mmØ	Q2218069
Auslauf 200mmØ mit Sackschnalle	Q2218070