

Leistungstabelle-Getreidequetschen – Malzmühlen

Diese Leistungsangaben sind wesentlich vom Feuchtigkeitsgehalt des Quetschgutes abhängig und können bei sehr trockener Ware niedriger und bei feuchter Ware bis zu 100% höher liegen.

Leistung in kg/h

			Umdr/ min	Kw	Hafer	Gerste Weizen	Mais/ Bohnen Erbsen	Gewicht kg
Derby	11-12LL	380V	950	1,1	200	220	20	40
	15-12LL	380V	950	1,5	200	240	20	40

Polo	22-18LL	380V	950	2,2	500	500	120	92
	30-18LL	380V	950	3,0	500	600	120	96

Universal	30-18LL	380V	950	3,0	500	700	100	145
	40-18	380V	1450	4,0	900	1000	100	155

Spezial	40-28	380V	1450	4,0	900	1000	460	195
	55-28	380V	1450	5,5	1000	1400	460	210
	40-28LL	380V	950	4,0	900	950	600	215
	55-28LL	380V	950	5,5	1000	1350	600	225

Potential 18-28	75-28	380V	1450	7,5	1500	1800	500	260
	100-28	380V	1450	10,0	1500	2200	500	280
	75-28LL	380V	950	7,5	1600	1800	800	290

Potential 36-28	185-28	380V	1450	18,5	3500	4500	1500	620
	225-28	380V	1450	22,5	3500	4000	2000	640
	150-28LL	380V	950	15,0	3500	4000	1600	640